



Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2	
6,000	439640	472760	472750	224093	224093	
Gewicht Weight	942,80 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface			
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	27	Farbe Colour		
		uml. total	156			
		beschichtet coated	- - -	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0100			Norm		
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale	Benennung Title Distanzprofil Schüco ADS 90 SimplySmart Profil			
		Datum Date				05.09.2016
		gez. drawn				Pacillo, D.
		gepr. checked				Rethmeier, A.
		ges. seen				Schiller, M.
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.	439640_BP_0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		