



Beschichtung:

Nur für Nasslackbeschichtung und Eloxal zugelassen!

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

	Gewicht Weight 1946.74 g/m	Oberflächenal Circumference	bwicklung e	Oberfläche Surface	
	Zulässige Abweichung Permissable tolerance	mech. polished	0	Farbe	
2 ∣		uml. total	273	Colour	
<u> </u>				Werkstoff Material	
	Original / Änderung Revision / Version 0100			Norm	
6 I	Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale 1:1			Benennung Title
5	Datum Date 29.06.2018		8	Flügelrahmen	
100		gez. drawn	Wah	nschaffe, D.	
ל ט		gepr. checked		Pein, S.	ADS OEM Contest 90 Profil
5		ges. seen		Schiller, M.	ZeichnNr. Drawing No. 439730 BP 0000
2					Drawing No. 433730_DI _0000
ב ב ב		50	IH L	المالة المالة	EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature valid without signature
		•			Inventor