



VERNICIATURA

Il profilo deve essere appeso in entrambe le tubolarità in modo che non subisca tensionature

La temperatura massima raggiungibile sul profilo è di 180°

OSSIDAZIONE

Il profilo deve essere appeso in entrambe le tubolarità in modo che non subisca tensionature.

Dopo il bagno di decappaggio e ossidazione i profili devono subire più lavaggi con acqua demineralizzata.

L [m]	Profilo assieme	Parte interna	Parte esterna	Listello PA1	Listello PA2
6	442080	347600	347610	244389	
Tolleranze non indicate Permissible tolerance		Perimetri Circumference		VP PU	Info-Plan:
		per.pull. polished	-	33	
		per.est. total		201	
Tolleranze Close tol.	Scostamenti Std. tolerance	per.In vista coated		Scale Scale	Peso Weight
Revisione / Versione Revision / Version		Data Date	Nome Name		
0100		09.07.2012	AUTUGI		
Nome Name		Autunno		Descrizione Title	
		Stefani		Profilo in alluminio	
		Nobile		Schüco AWS 70 Tel.inf.soglia rib.MM 70	
		SCHÜCO		Art.-Nr Drawing No.	
				442080 BP 0000	
		Realizzato da EDP Valido senza firma generated by EDP valid without signature		Sostituisce il Replacement for	