




Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2					
6		461810		461550		461530		224073		224073					
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:							
				mech. polished	-	96	Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1137.5 g/m		
				uml. total		296									
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		_____ - _____		Werkstoff Material							
Original / Änderung Revision / Version		0100			Datum Date		Name		Benennung Title						
Name				11.05.2012				Profil							
				gez. drawn		Wiebe		Schüco AWS 50 CL Riegel/Pfosten 70/26							
				gepr. checked		Polle									
				ges. seen		Nienhüser									
								Zeichn.-Nr. Drawing No.				461810 BP 0000			
								EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for					