



Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
 Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar.
 Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	463740	345120	445350	284647	284647
Gewicht Weight	2164.03 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	198	Farbe Colour	
		uml. total	435		
Original / Änderung Revision / Version	0100	Werkstoff Material		Norm	
Anderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale	1 : 1		
		Datum Date	07.07.2020		
		gez. drawn	Rethmeier, A.		
		gepr. checked	Zuttermeister, T.		
		ges. seen	Siekmann, C.		
		SCHÜCO		Benennung Title	
				Statikpfosten 44/A25	
				Schüco AWS 90 FR 30-CE	
				Profil	
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				463740_BP_0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	