



Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
 Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar.
 Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2	
6,000	463760	345120	445370	284647	284647	
Gewicht Weight	2704.03 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface			
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	298	Farbe Colour		
		uml. total	535	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0100		Norm			
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title		
		Datum Date	07.07.2020	Statikpfosten 44/A75		
		gez. drawn	Rethmeier, A.	Schüco AWS 90 FR 30-CE		
		gepr. checked	Zuttermeister, T.			Profil
		ges. seen	Siekmann, C.			
				Zeichn.-Nr. Drawing No.	463760_BP_0000	
SCHÜCO			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for		
			Inventor			