



### VERNICIATURA

Il profilo deve essere appeso in entrambe le tubolarità in modo che non subisca tensionature

La temperatura massima raggiungibile sul profilo è di 180°

### OSSIDAZIONE

Il profilo deve essere appeso in entrambe le tubolarità in modo che non subisca tensionature.

Dopo il bagno di decappaggio e ossidazione i profili devono subire più lavaggi con acqua demineralizzata.

L [m]	Profilo assieme	Parte interna	Parte esterna	Listello PA1	Listello PA2
6	466030	186920	347530	224073	224077
Peso Weight 1657.32 g/m		Perimetri Circumference		Superficie Surface	
Tolleranze non indicate Permissible tolerance		per.pulit. polished 62		Colore Colour	
		per.est. total 499		Materiale Material	
Revisione / Versione Revision / Version 0302		per.in vista coated - - -		Norm	
Motivo del cambiamento Change reason		Scala Scale 1 : 1		Descrizione Title	
		Data Date 16.11.2016		Profilo in alluminio Alluminio / Legno Schüco AWS 75 TC      Telaio RD 34/59 MM Art.-Nr. Drawing No. 466030 BP 0000	
		dis. drawn D.Michelotto			
		control. checked Autunno			
		benest. seen Nobile			
				Realizzato da EDP Valido senza firma generated by EDP valid without signature	
				Sostituisce il Replacement for	