

Il profilo deve essere appeso in entrambe le tubolarità in modo che non subisca tensionature

## OSSIDAZIONE

Il profilo deve essere appeso in entrambe le tubolarità in modo che non subisca tensionature.

Dopo il bagno di decappaggio e ossidazione i profili devono subire più lavaggi con acqua demineralizzata.

|                                            |                                                  |                                                                                        |               |                                       |              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|
| L [m]                                      | Profilo assiemato                                | Parte interna                                                                          | Parte esterna | Listello PA1                          | Listello PA2 |
| 6                                          | 466110                                           | 335070                                                                                 | 347550        | 244379                                | 224079       |
|                                            | Tolleranze non indicate<br>Permissible tolerance | Perimetri<br>Circumference                                                             | VP<br>PU      | Info-Plan:                            |              |
|                                            |                                                  | per.pullt.<br>polished                                                                 | -             | 44                                    |              |
|                                            |                                                  | per.est.<br>total                                                                      | 472           | Scale                                 | 1 : 1        |
| Tolleranze<br>Close tol.                   | Scoatamenti<br>Std. tolerance                    | per.In vista<br>coated                                                                 |               |                                       |              |
| Revisione / Versione<br>Revision / Version | 0100                                             | Data<br>Date                                                                           | Nome<br>Name  | Descrizione<br>Title                  |              |
| Nome<br>Name                               |                                                  | 7.01.2013                                                                              | AUTUGI        | Profilo in alluminio                  |              |
|                                            | dls.<br>drawn                                    | Autunno                                                                                |               | Alluminio / Legno                     |              |
|                                            | control.<br>checked                              | Stefani                                                                                |               | Schüco AWS 75 TC Anta SD 39/41 MM     |              |
|                                            | beneest.<br>seen                                 | Nobile                                                                                 |               | Art.-Nr<br>Drawing No.                |              |
|                                            |                                                  | SCHÜCO                                                                                 |               | 466110 BP 0000                        |              |
|                                            |                                                  | Realizzato da EDP<br>Valido senza firma<br>generated by EDP<br>valid without signature |               | Sostituzione il<br>Replacement<br>for |              |