



### VERNICIATURA

Il profilo deve essere appeso in entrambe le tubolarità in modo che non subisca tensionature

La temperatura massima raggiungibile sul profilo è di 180°

### OSSIDAZIONE

Il profilo deve essere appeso in entrambe le tubolarità in modo che non subisca tensionature.

Dopo il bagno di decappaggio e ossidazione i profili devono subire più lavaggi con acqua demineralizzata.

L [m]	Profilo assemblato	Parte interna	Parte esterna	Listello PA1	Listello PA2
6	466220	389060	347610	224077	
Tolleranze non indicate Permissible tolerance		Perimetri Circumference		VP PU	Info-Plan:
		per.pulit. polished	- 75	Scale	Peso Weight
		per.est. total	252	1 : 1	1057.2 g/m
Tolleranze Close tol.	Scostamenti Std. tolerance	per.In vista coated		Materiale Material	
Revisione / Versione Revision / Version		Data Date	Nome Name	Descrizione Title	
0100		25.01.2013	AUTUGI	Profilo in alluminio	
Nome Name		Autunno	Stefani	Alluminio / Legno	
els. drawn		Nobile		Schüco AWS 75 TC Soglia ribassata MM 75	
control. checked		Art.-Nr Drawing No.			
benest. seen		466220 BP 0000			
		<b>SCHÜCO</b>		Realizzato da EDP Valido senza firma generated by EDP valid without signature	
				Sostituisce il Replacement for	