

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.


Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar.

Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.



L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	466720	389940	445000	245305	245319
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
		mech. polished - 98		Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1430.3 g/m
		uml. total 352			
	Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated	Werkstoff Material	
	Original / Änderung Revision / Version 0100	Datum Date 13.02.2013	Name	Benennung Title Profil	
		gez. drawn	Mindermann	AWS 90.SI+ Green Blendrahmen 26/56	
		gepr. checked	Leistner		
		ges. seen	Nienhüser		
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 466720 BP 0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO