



Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
 Die Profile sind generell an beiden Aluminium-Halbschalen spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	475540	469890	469950	244379	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
		mech. polished		0	
		uml. total		255	Maßstab Scale 1 : 1
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Datum Date 01.12.2014		Werkstoff Material	
Name		Name		Benennung Title	
Zeichnung aktualisiert		gez. drawn Hohenberg		Profil Schüco AWS 65 VV Abdeckprofil 45/2	
		gepr. checked Hohenberg			
		ges. seen Fischer			
				Zechn.-Nr. Drawing No. 475540_BP_0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	