



ACHTUNG: Bereich (----) von Farbe, insbesondere von Farbspritzern und Verdickungen freihalten.

Beschichtung:
 Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:
 Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.



L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,500	476870	489020	489020	284767	284743
Gewicht Weight 5.061,38 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 180		Farbe Colour	
		uml. total 800			
		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201		Norm			
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title	
489020 geändert		Datum Date 07.04.2016		Blendrahmen 90 2-GL	
Statik neu gerechnet		gez. drawn Sawadsky, S.		Schüco ASS 77 PD.HI	
		gepr. checked Blase, C.		Profil	
		ges. seen Olk, F.		Zeichn.-Nr. Drawing No. 476870_BP_0000	
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	