



Matnr.	Benennung / Name	Farbe / Colour	Bemerkung / Comment
478050	Einsatzprofil aussen	naturfarbig / raw	No Coating
478051	Einsatzp. aus. 9016	RAL 9016 - Verkehrsweiß / white	Powder Coated gloss (min. 85%)
478052	Einsatzp. aus. 9005	RAL 9005 - Tiefschwarz / black	Powder Coated matt (30% gloss)
478053	Einsatzp. aus. 7016	RAL 7016 - Anthrazitgrau / grey	Powder Coated matt (30% gloss)

L [m]		Profil	
6,000		478050	
Gewicht Weight	243,69 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	33
		uml. total	109
		beschichtet coated	- - -
Original / Änderung Revision / Version	0201	Werkstoff Material	
		Norm	
Änderungsgrund Revision / Version	Farbtabelle eingefügt	Maßstab Scale	1 : 1
		Datum Date	24.06.2016
		gez. drawn	Lindenmann, B.
		gepr. checked	Schade, C.
		ges. seen	Lückingsmeier, C.
		Benennung Title	
		Alu-Profil insert profile outer	
		Schüco AWS 70 SC Einsatzprofil außen	
		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
		478050_BP_0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
		Ersatz für Replacement for	