



Matnr.	Benennung / Name	Farbe / Colour	Bemerkung / Comment
478060	Einsatzprofil innen	naturfarbig / raw	No Coating
478061	Einsatzp. inn. 9016	RAL 9016 - Verkehrsweiß / white	Powder Coated gloss (min. 85%)
478062	Einsatzp. inn. 9005	RAL 9005 - Tiefschwarz / black	Powder Coated matt (30% gloss)
478063	Einsatzp. inn. 7016	RAL 7016 - Anthrazitgrau / grey	Powder Coated matt (30% gloss)

L [m]		Profil	
6,000		478060	
Gewicht Weight	152,94 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	9
		uml. total	66
		beschichtet coated	Werkstoff Material
Original / Änderung Revision / Version	0201		Norm
Änderungsgrund Revision / Version	Farbtabelle eingefügt	Maßstab Scale	1 : 1
		Datum Date	24.06.2016
		gez. drawn	Lindenmann, B.
		gepr. checked	Schade, C.
		ges. seen	Lückingsmeier, C.
		Benennung Title	Alu-Profil insert profile outer
			Schüco AWS 70 SC Einsatzprofil außen
		Zeichn.-Nr. Drawing No.	478060_BP_0000
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for
SCHÜCO			