



Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000		480630	482990	357640	284223	284221
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
			mech. polished	67		Maßstab Scale 1 : 1
			uml. total	234		Gewicht Weight 1.388,87 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date	Name		
Name			26.02.2015	Wiebe Polle Lückingsmeier		
		gez. drawn	Wiebe			
		gepr. checked	Polle			
		ges. seen	Lückingsmeier			
		SCHÜCO		Benennung Title Flügelprofil A37.6/29		
				Schüco AWS 65BS.HI+ Profil		
				Zechn.-Nr. Drawing No. 480630_BP_0000		
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
				Ersatz für Replacement for		