



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000		480810	391490	391520	284217	244219
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
			mech. polished	121		Maßstab Scale 1 : 1
			uml. total	371		Gewicht Weight 1.509,48 g/m
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date	Name		Benennung Title	
Name		16.04.2015	Scholten		Flügelprofil OW35/86	
		gez. drawn	Altepost		Schüco AWS 70.HI	
		gepr. checked	Gödecker		Profil	
		ges. seen			Zechn.-Nr. Drawing No. 480810_BP_0000	
		<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for