



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	480850	391440	391470	284017	278259
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
		mech. polished 109		Maßstab Scale 1 : 1	
		uml. total 308		Gewicht Weight 1.381,03 g/m	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 22.09.2015		Werkstoff Material	
Name		Name		Benennung Title	
		Gross		Blendrahmen 69/40	
		Wedemeyer		Schüco AWS 75.SI+	
		Goedecker		Alu-Profil	
		Zechn.-Nr. Drawing No.		480850_BP_0000	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	
		<b>SCHÜCO</b>			