



Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	480860	391850	391860	284045	278259
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
		mech. polished 78		Maßstab Scale 1 : 1	
		uml. total 259		Gewicht Weight 1.151,24 g/m	
Paßmaße Close tol.		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Abmaße Std. tolerance		Datum Date		Benennung Title	
Original / Änderung Revision / Version 0100		Name		Einsatzblendrahmen 55/22	
Name		24.09.2015		Schüco AWS 75.SI+ Profil	
		gez. drawn Gross		Zeichn.-Nr. Drawing No. 480860_BP_0000	
		gepr. checked Wedemeyer		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
		ges. seen Goedecker		Ersatz für Replacement for	