



Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000		480870	391630	391640	284013	278259
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
			mech. polished	109		Maßstab Scale 1 : 1
			uml. total	366		Gewicht Weight 1.351,87 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date	Name		
Name			22.09.2015	Benennung Title		
		gez. drawn	Gross			
		gepr. checked	Wedemeyer			
		ges. seen	Goedecker			
		SCHÜCO		Schüco AWS 75.SI+ Profil		
				Zechn.-Nr. Drawing No. 480870_BP_0000		
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		