



Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000		480890	391540	391570	278259	284025
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP	
			mech. polished	114		PU
			uml. total	354		Maßstab Scale 1 : 1
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	---		Gewicht Weight 1.302,06 g/m
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date	Name		Werkstoff Material	
Name		22.09.2015	Gross		Benennung Title	
		gez. drawn	Wedemeyer		Blendrahmen 59/55	
		gepr. checked	Goedecker		Schüco AWS 75.SI+ Profil	
		ges. seen			Zechn.-Nr. Drawing No. 480890_BP_0000	
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for