

Beschichtung:

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Eloxierte Verbundprofile sind nur als Kunden- oder Schüco-Verbund realisierbar.
Die Halbschalen sind vor dem Verbinden zu eloxieren.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	480930	391600	391460	278257	278259

Zulässige Abweichung / Permissable tolerance

Paßmaße / Close tol. | Abmaße / Std. tolerance

Oberflächenabwicklung / Circumference

mech. polished	118
uml. total	364
beschichtet / coated	— · —

VP
PU

Maßstab / Scale 1 : 1

Gewicht / Weight 1.387,57 g/m

Werkstoff / Material

Original / Änderung / Revision / Version 0100

	Datum / Date	Name
Name	29.04.2015	
gez. / drawn		Schaper
gepr. / checked		Altepost
ges. / seen		Gödecker

Benennung / Title

Riegel/Pfosten 88/30

Schüco AWS 75.SI+ Profil

Zeichn.-Nr. / Drawing No. 480930_BP_0000

SCHÜCO

EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature

Ersatz für / Replacement for

Inventor

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.