

Das Profil ist generell in der Aluminium-Hohlkammer spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Das Profil ist generell in der Aluminium-Hohlkammer spannungsfrei aufzustaffeln.
Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6,500		481000		472590				245061			
Gewicht 1.358,71 g/m Weight Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface							
		mech. polished 72									
		uml. total 344		Farbe Colour							
		beschichtet coated — - —									
Original / Änderung Revision / Version 0201				Werkstoff Material Norm							
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1				Benennung Title Türflügel 72/12					
Kontur angepasst		Datum Date 14.11.2016									
		gez. drawn Pacillo, D.				Schüco ADS 75 SimplySmart					
		gepr. checked Pein, S.									
		ges. seen Schiller, M.				Zeichn.-Nr. Drawing No. 481000_BP_0000					
											
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			