



Beschichtung:

Die Profile sind generell in alle Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in alle Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	481220	345120	483410	483010	PA	224091	224091	284273	284273
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU			Gewicht Weight	
			mech. polished		299	Maßstab Scale		3.204,45 g/m	
			uml. total		570	1 : 1			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated				Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version			Datum Date		Name		Benennung Title		
0201			29.06.2015		Pacillo		Statikposten 44/A75		
Name			Längenvariante aktualisiert		gez. drawn		Schüco ADS 75 SimplySmart		
					gepr. checked		Profil		
					ges. seen		Schiller		
							Zechn.-Nr. Drawing No.		
							481220_BP_0000		
							EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
							Ersatz für Replacement for		
							Inventor		

