



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in alle Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in alle Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

| L [m]   | Profil      | I-Schale  | A-Schale | M-Schale                         |    | Steg 1                    | Steg 2 | Steg 3 | Steg 4 |
|---|-------------|---|----------|----------------------------------|----|---------------------------|--------|--------|--------|
| 1,190   | 481360      | 483630  | 483650   | 483640                           | PA | 278159                    | 278159 | 278159 | 278159 |
| 6,000   | 481300      | 483630  | 483650   | 483640                           | PA | 278159                    | 278159 | 278159 | 278159 |
| Gewicht<br>Weight                             | 3171.08 g/m | Oberflächenabwicklung<br>Circumference  |          | Oberfläche<br>Surface            |    |                           |        |        |        |
| Zulässige Abweichung<br>Permissible tolerance |             | mech.<br>polished   | 231      | Farbe<br>Colour                  |    |                           |        |        |        |
|   |             | uml.<br>total   | 490      | Werkstoff<br>Material            |    |                           |        |        |        |
|   |             | beschichtet<br>coated   | - - -    | Norm                             |    |                           |        |        |        |
| Original / Änderung<br>Revision / Version     | 0403        | Maßstab<br>Scale  |          | Benennung<br>Title               |    |                           |        |        |        |
| Änderungsgrund<br>Revision / Version          |             | 1 : 1   |          | Sockelprofil 100/132             |    |                           |        |        |        |
| Zurückgeändert auf                            |             | Datum<br>Date   |          | 28.11.2016                       |    |                           |        |        |        |
| Stand: 0201                                   |             | gez.<br>drawn   |          | Preuss, E.                       |    |                           |        |        |        |
|   |             | gepr.<br>checked  |          | Pein, S.                         |    | Schüco ADS 75 SimplySmart |        |        |        |
|   |             | ges.<br>seen  |          | Schiller, M.                     |    | Profil                    |        |        |        |
|   |             | <b>SCHÜCO</b>   |          | Zeichn.-Nr.<br>Drawing No.       |    | 481300_BP_0000            |        |        |        |
|   |             | EDV erstellt<br>Ohne Unterschrift gültig<br>generated by EDP<br>valid without signature |          | Ersatz für<br>Replacement<br>for |    |                           |        |        |        |