



Beschichtung:

Die Profile sind generell in alle Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in alle Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

| L [m] | Profil | I-Schale | A-Schale | M-Schale | | Steg 1 | Steg 2 | Steg 3 | Steg 4 |
|--|--------|--|----------|---|----|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 1,190 | 481370 | 483660 | 483680 | 483670 | PA | 278159 | 278159 | 278159 | 278159 |
| 6,000 | 481310 | 483660 | 483680 | 483670 | PA | 278159 | 278159 | 278159 | 278159 |
| Gewicht Weight 3666.86 g/m | | Oberflächenabwicklung Circumference | | Oberfläche Surface | | | | | |
| Zulässige Abweichung Permissible tolerance | | mech. polished 265 | | Farbe Colour | | | | | |
| | | uml. total 524 | | | | | | | |
| | | beschichtet coated | | Werkstoff Material | | | | | |
| Original / Änderung Revision / Version 0403 | | | | Norm | | | | | |
| Änderungsgrund Revision / Version | | Maßstab Scale 1 : 1 | | Benennung Title | | | | | |
| Zurückgeändert auf | | Datum Date 25.11.2016 | | Sockelprofil 117/149 | | | | | |
| Stand: 0201 | | gez. drawn Preuss, E. | | Schüco ADS 75 SimplySmart | | | | | |
| | | gepr. checked Pein, S. | | Profil | | | | | |
| | | ges. seen Schiller, M. | | Zeichn.-Nr. Drawing No. 481310_BP_0000 | | | | | |
| | | SCHÜCO | | EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature | | Ersatz für Replacement for | | | |