



Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	481420	483920	483930	284155	284155
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
		mech. polished	253	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 3.275,83 g/m
		uml. total	466		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		26.06.2015		DCS Seitenteil A	
Kontur von A-Schale und I-Schale geändert	gez. drawn	Scholten			
Gewicht geändert:	gepr. checked	Pein			
3.275,83 g/m war 3.195,75 g/m	ges. seen	Schiller			
			Schüco ADS 75 SimplySmart Profil		
			Zechn.-Nr. Drawing No. 481420_BP_0000		
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
			Inventor		