



Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	481470	483910	483930	284663	284663
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
		mech. polished	99	Maßstab Scale	1 : 1
		uml. total	479	Gewicht Weight	3.255,42 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0100	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		20.07.2015		DCS Seitenteil I-A	
	gez. drawn	Pacillo			
	gepr. checked	Pein			
	ges. seen	Schiller			
	SCHÜCO			Schüco ADS 90 SimplySmart Profil	
				Zechn.-Nr. Drawing No.	
	EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for	