



Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
1,190	481500	483050	483070	483060	PA	224091	224091	224093	284273
6,000	481080	483050	483070	483060	PA	224091	224091	224093	284273
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU			
				mech. polished 222		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 3.226,68 g/m	
				uml. total 432					
				beschichtet coated					
Original / Änderung Revision / Version 0302				Datum Date 16.06.2015				Werkstoff Material	
Name				Name				Benennung Title	
Artikel 481500 hinzu		gez. drawn		Name				Sockel/Seitenteil 95/127	
		gepr. checked		Name				Schüco ADS 75 SimplySmart	
		ges. seen		Name				Profil	
				Name				481080_BP_0000	
				Name				Zeichn.-Nr. Drawing No.	
				Name				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Name				Ersatz für Replacement for	
				Name				Inventor	

