



Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4	
1,190	481510	483600	483620	483610	PA	224091	224091	224093	284273	
6,000	481290	483600	483620	483610	PA	224091	224091	224093	284273	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU			Gewicht Weight		
			mech. polished		283	Maßstab Scale		1 : 1		
			uml. total		491			4.247,39 g/m		
			beschichtet coated							
Original / Änderung Revision / Version		0302		Datum Date	Name					
Name				16.06.2015						
Artikelnummer		481510 hinzu		gez. drawn		Pacillo				
				gepr. checked		Rethmeier				
				ges. seen		Schiller				
						Schüco ADS 75 SimplySmart				
						Profil				
						Zechn.-Nr. Drawing No.		481290_BP_0000		
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		
								Inventor		

