



Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

E6/C0 (20µm)

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	481546	472500	472510	278413	
Gewicht Weight	1135.36 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	0	Farbe Colour		
	uml. total	238			
	beschichtet coated	— - —	Werkstoff Material	gefertigt aus : 481540	
Original / Änderung Revision / Version	0201		Norm		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	Türschwelle 75 C0	
Text: gefertigt aus	Datum Date	11.05.2017	Schüco ADS 75 SimplySmart Profil		
hinzu	gez. drawn	Warweg, D.			
	gepr. checked	Rethmeier, A.			
	ges. seen	Schiller, M.			
	SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.	481546_BP_0000	
	EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		