



Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	481550	472810	472540	483640	PA	278159	278159	278159	278159
Gewicht Weight	2.738,10 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	100	Farbe Colour					
		uml. total	344						
		beschichtet coated	- - -	Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version	0302			Norm					
Änderungsgrund Revision / Version	I-Schale neu	Maßstab Scale		1 : 1		Benennung Title			
		Datum Date		06.10.2016		Sockelprofil 100			
		gez. drawn		Pacillo, D.		Schüco ADS 75 SimplySmart Profil			
		gepr. checked		Rethmeier, A.					
		ges. seen		Schiller, M.					
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.		481550_BP_0000			
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			