



**Eloxal:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	481590	472760	472750	224091	224091
Gewicht Weight	942,80 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference	Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	27	Farbe Colour	
		uml. total	156		
		beschichtet coated	- - -	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201			Norm	
Anderungsgrund Revision / Version	I-Schale geändert	Maßstab Scale	Benennung Title		
		Datum Date	Distanzprofil		
		gez. drawn	Schüco ADS SimplySmart		
		gepr. checked	Profil		
		ges. seen	481590_BP_0000		
		<b>SCHÜCO</b>		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	