



Eloxal:

Die Profile sind generell in alle Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	481600	345120	472800	483010	PA	224091	224091	284273	284273
Gewicht Weight	2.036,96 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	144	Farbe Colour					
		uml. total	408	Werkstoff Material					
		beschichtet coated	- - -	Norm					
Original / Änderung Revision / Version	0100	Maßstab Scale		1 : 1		Benennung Title			
Änderungsgrund Revision / Version		Datum Date		31.08.2016		Riegel/Pfosten 44/101			
		gez. drawn		Pacillo, D.		Schüco ADS 75 SimplySmart Profil			
		gepr. checked		Rethmeier, A.					
		ges. seen		Schiller, M.					
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.		481600_BP_0000			
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			