



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	481680	479960	479970	479980	PA	278159	278161	278159	278161
Gewicht Weight 1720.60 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished		57		Farbe Colour			
		uml. total		287					
Original / Änderung Revision / Version 0100		beschichtet coated		Werkstoff Material		Norm			
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale		Benennung Title					
		Datum Date 02.02.2017		Wechselprofil 57					
		gez. drawn Mindermann, P.		Schüco ADS 75 SimplySmart				Alu-Profil	
		gepr. checked Pein, S.							
		ges. seen Schiller, M.		Zeichn.-Nr. Drawing No. 481680_BP_0000					
		<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			