



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	487010	483240	483240	483250	PA	224079	224079	224079	224079
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU			
				mech. polished 88		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 1.862,08 g/m	
				uml. total 291					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date 03.06.2015		Name			
Name				gez. drawn Scholten		Benennung Title		Verbreiterungsprofil 44	
				gepr. checked Rethmeier		Schüco ADS 90 SimplySmart		Profil	
				ges. seen Schiller		Zeichn.-Nr. Drawing No. 487010_BP_0000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	