



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	487070	483840	483860	483850	PA	224079	278263	224079	278263
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU			
				mech. polished 120		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 2.300,34 g/m	
				uml. total 349					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date		Name		Benennung Title			
Name		03.06.2015		Scholten		Blendrahmen 44/76			
		gez. drawn		Rethmeier		Schüco ADS 90 SimplySmart		Profil	
		gepr. checked		Schiller		487070_BP_0000			
		ges. seen				Zeichn.-Nr. Drawing No.			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	