



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	487080	483840	483260	483850	PA	224079	278263	224079	278263
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Maßstab Scale		Gewicht Weight	
			mech. polished		152	1 : 1		2.497,09 g/m	
			uml. total		431				
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material				
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date	Name		Benennung Title		
Name				03.06.2015				Blendrahmen 44/108	
		gez. drawn		Scholten				Schüco ADS 90 SimplySmart	
		gepr. checked		Rethmeier				Profil	
		ges. seen		Schiller				Zechn.-Nr. Drawing No.	
								487080_BP_0000	
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
								Ersatz für Replacement for	
								Inventor	

