



Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	487100	483820	483360	483350	PA	224079	278263	224079	278263
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU			
				mech. polished 101		Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 2.330,71 g/m	
				uml. total 326					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date		Name		Benennung Title			
Name		09.07.2015		Pacillo		Einsatzblendrahmen 38/63			
		gez. drawn		Rethmeier		Schüco ADS 90 SimplySmart		Profil	
		gepr. checked		Schiller		Zeichn.-Nr. Drawing No. 487100_BP_0000			
		ges. seen				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	
SCHÜCO									