



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	487120	483540	483560	483580	PA	224079	278263	224079	278263
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU			Gewicht Weight 1.754,04 g/m	
			mech. polished 64		Maßstab Scale 1 : 1				
			uml. total 294						
			beschichtet coated		Werkstoff Material				
Original / Änderung Revision / Version 0100		Datum Date 03.06.2015		Name		Benennung Title			
Name		gez. drawn		Scholten		Wechselprofil 32/32			
		gepr. checked		Rethmeier					
		ges. seen		Schiller					
						Schüco ADS 90 SimplySmart Profil			
						Zechn.-Nr. Drawing No. 487120_BP_0000			
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			
						Ersatz für Replacement for			