



Achtung! Es handelt sich um ein schublosen Verbund. Beim Beschichten in der Vertikalanlage sollte die Aufhängung nicht auf der A-Schale erfolgen. Vor der Aufhängung bitte überprüfen, ob die Abschubsicherung ausreichend fest ausgeführt ist.

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,500	487150	483720	483740	483730	PA	278155	245046	278157	278273
Gewicht Weight	3656.05 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	220	Farbe Colour					
		uml. total	500	Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version	0201	Norm							
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale	1 : 1		Benennung Title					
Text Achtung! hinzu	Datum Date	24.01.2019		Türflügel 110/110					
	gez. drawn	Ennekens, A.		Schüco ADS 90 SimplySmart					
	gepr. checked	Rethmeier, A.		Profil					
	ges. seen	Schiller, M.		Zeichn.-Nr. Drawing No.					
	SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				
				487150_BP_0000					