



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,500	487180	483110	483130	483120	PA	278155	245046	278157	278273
Gewicht Weight	2.830,35 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	173	Farbe Colour					
		uml. total	531	Werkstoff Material					
		beschichtet coated		Norm					
Original / Änderung Revision / Version	0201	Maßstab Scale		1 : 1		Benennung Title			
Änderungsgrund Revision / Version	Kontur geändert	Datum Date		11.02.2016		Türflügel 55/119			
		gez. drawn		Pacillo, D.		Schüco ADS 90 SimplySmart Profil			
		gepr. checked		Rethmeier, A.					
		ges. seen		Schiller, M.					
		<b>SCHÜCO</b>		Zeichn.-Nr. Drawing No.		487180_BP_0000			
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			