



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
1,190	487300	483660	483680	483670	PA	224079	224079	224079	224079
6,000	487290	483660	483680	483670	PA	224079	224079	224079	224079

Gewicht Weight	3666.86 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	265	Farbe Colour	
		uml. total	524		
		beschichtet coated	- - -	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0302			Norm	
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale	1 : 1	Benennung Title	Sockelprofil 117/149
Zurückgeändert auf		Datum Date	25.11.2016		
Stand: 0100		gez. drawn	Preuss, E.		
		gepr. checked	Pacillo, D.	Schüco ADS 90 SimplySmart	Profil
		ges. seen	Schiller, M.	Zeichn.-Nr. Drawing No.	487290_BP_0000
		<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for