



Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	487380	345120	483400	483010	PA	278325	278325	278315	278317
Gewicht Weight	2.934,45 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	252	Farbe Colour					
		uml. total	520	Werkstoff Material					
		beschichtet coated	- - -	Norm					
Original / Änderung Revision / Version	0100	Maßstab Scale		Benennung Title					
Änderungsgrund Revision / Version		1 : 1		Statikpfost. 44/A50					
		Datum Date		27.10.2015					
		gez. drawn		Terstegge, C.					
		gepr. checked		Rethmeier, A.		Schüco ADS 90.SI SimplySmart		Profil	
		ges. seen		Schiller, M.		Zeichn.-Nr. Drawing No.		487380_BP_0000	
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			