



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	487400	483840	483860	483850	PA	278309	278307	278309	278307
Gewicht Weight	2.300,34 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	120	Farbe Colour					
		uml. total	349	Werkstoff Material					
		beschichtet coated	- - -	Norm					
Original / Änderung Revision / Version	0100	Maßstab Scale		Benennung Title					
Anderungsgrund Revision / Version		1 : 1		Blendrahmen 44/76					
		Datum Date		23.10.2015					
		gez. drawn		Terstegge, C.					
		gepr. checked		Rethmeier, A.		Schüco ADS 90.SI SimplySmart		Profil	
		ges. seen		Schiller, M.		487400_BP_0000			
		<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			