



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	487430	483820	483360	483350	PA	244367	278307	278309	278307
Gewicht Weight 2.330,71 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished		101		Farbe Colour			
		uml. total		326					
Original / Änderung Revision / Version 0100		beschichtet coated		Werkstoff Material		Norm			
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Einsatzblendr. 38/63					
		Datum Date 23.10.2015							
		gez. drawn Terstegge, C.		Schüco ADS 90.SI SimplySmart Profil					
		gepr. checked Rethmeier, A.							
		ges. seen Schiller, M.							
		<b>SCHÜCO</b>		Zeichn.-Nr. Drawing No. 487430_BP_0000					
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			