



**Beschichtung:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.  
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

**Eloxal:**

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.  
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4				
6,500	487520	483110	483160	483120	PA	278311	278321	278303	278305				
Gewicht Weight	2.427,80 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface									
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished	55	Farbe Colour									
		uml. total	307	Werkstoff Material									
		beschichtet coated	- - -	Norm									
Original / Änderung Revision / Version	0201	Maßstab Scale		1 : 1		Benennung Title							
Änderungsgrund Revision / Version	Kontur geändert	Datum Date		17.02.2016		Türflügel 55							
		gez. drawn		Pacillo, D.		Schüco ADS 90.SI SimplySmart							
		gepr. checked		Rethmeier, A.						Profil			
		ges. seen		Schiller, M.									
		<b>SCHÜCO</b>		Zeichn.-Nr. Drawing No.		487520_BP_0000							
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for							