



Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
4,500	487540	483210	483230	483220	PA	278027	278313	278027	278313
Gewicht Weight 1.479,97 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished		57		Farbe Colour			
		uml. total		265					
Original / Änderung Revision / Version 0100		beschichtet coated		Werkstoff Material		Norm			
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1			Benennung Title Stulpprofil 57				
		Datum Date 23.10.2015							
		gez. drawn Terstegge, C.			Schüco ADS 90.SI SimplySmart Profil				
		gepr. checked Rethmeier, A.							
		ges. seen Schiller, M.							
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No. 487540_BP_0000				
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		