



Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
6,000	487550	483180	483200	483190	PA	244367	244367	244367	244367
Gewicht Weight 2240.54 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 151		Farbe Colour					
		uml. total 453							
		beschichtet coated		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0302				Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title					
Zurückgeändert auf		Datum Date 25.11.2016		Flügelprosse 44/108					
Stand: 0100		gez. drawn Preuss, E.		Schüco ADS 90.SI SimplySmart				Profil	
		gepr. checked Rethmeier, A.		Zeichn.-Nr. Drawing No. 487550_BP_0000					
		ges. seen Schiller, M.		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					
		SCHÜCO		Ersatz für Replacement for					