



Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
1,190	487570	483050	483070	483060	PA	244577	278325	284149	278315
6,000	487560	483050	483070	483060	PA	244577	278325	284149	278315
Gewicht Weight 3.226,68 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 222		Farbe Colour					
		uml. total 432							
		beschichtet coated		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0100				Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title		Seitenteil 95/127			
		Datum Date 23.10.2015							
		gez. drawn Terstege, C.							
		gepr. checked Rethmeier, A.				Schüco ADS 90.SI SimplySmart			
		ges. seen Schiller, M.				Profil			
				Zeichn.-Nr. Drawing No.		487560_BP_0000			
		SCHÜCO		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			