



Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Profil	I-Schale	A-Schale	M-Schale		Steg 1	Steg 2	Steg 3	Steg 4
1,190	487590	483600	483620	483610	PA	244577	278325	284149	278315
6,000	487580	483600	483620	483610	PA	244577	278325	284149	278315
Gewicht Weight 4.247,39 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface					
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 282		Farbe Colour					
		uml. total 491							
Original / Änderung Revision / Version 0100		beschichtet coated		Werkstoff Material					
				Norm					
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 1			Benennung Title Seitenteil 125/157				
		Datum Date 27.10.2015			Schüco ADS 90.SI SimplySmart Profil				
		gez. drawn Terstegge, C.							
		gepr. checked Rethmeier, A.							
		ges. seen Schiller, M.							
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No. 487580_BP_0000				
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		